

Multiva

WingMaster kultivaattorit **- suomalaisiin olosuhteisiin**

Multiva kultivaattorit ovat suunniteltu muokkaamaan tehokkaasti eri maalajeilla ja läpäisemään hyvin vaihtelevissa muokkausolosuhteissa. Kultivaattorit pitävät työsyvyytensä erittäin tarkasti, sillä niiden hydraulinen laukaisu on säädettävissä tarpeen mukaan myös jäykimmille maille.

Kultivaattorien työsyvyys säädetään helposti ja varmatoimisesti muuttamalla työsyvyyssylinterien säätöpalojen paksuutta ja määrää. Tasauslautasille on lisäksi oma mekaaninen veivisäätönsä. Tasauslautaset ja levyjyvä ovat vakiovarusteena kaikissa WingMaster-kultivaattorimalleissa.

Multivan kultivaattoreissa käytetään lautasmuokkaimissa hyväksi havaittua levyjyvätekniikkaa. Sen kiekot tasoittavat pellon pinnan ja painavat oljet tehokkaasti maahan maatumään. Kiekkojen umpinaiset ja sileät sivut estävät maan ja oljen tarttumista.

Kultivaattorit valmistetaan Suomessa Double grade-teräksestä. Kultivaattorin kaikki teräsrakenteet hiekka- tai raepuhalletaan ja maalataan 2-komponenttisella polyuretaanimaalilla. Maalipinta säilyy virtymättä hyvin myös ulkosäilytyksessä ja kestää mekaanista rasitusta ylläpitäen koneen arvoa vuosiksi eteenpäin.

WingMaster 350 - puolihinattava kultivaattori



Nostovarsiin kiinnitettävän puolihinattavan kultivaattorin työleveys on 3,5 metriä. Piikkejä on yhteensä 12 kappaletta ja ne sijaitsevat 300 mm piikkijaolla. Rakenne on erittäin avara, sillä piikit ovat sijoitettuina kolmelle perättäiselle akselille, runkokorkeuden ollessa 850 mm.

Jokaisella piikillä on oma erillinen hydraulilaukaisunsa, joten kultivaattori voidaan kätevästi säätää eri maalajien ja muokkausolosuhteiden mukaan. Suuren säätövaran ansiosta piikistä saadaan riittävän jäykkä, millä saavutetaan tasainen muokkaus pohja.

Kultivaattori painaa 3200 kg ja sen vetotehon tarve on käytetystä terämallista riippuen 150 hevosvoimasta ylöspäin. Piikkeihin voidaan vaihtaa eri terämalleja riippuen onko kyseessä syys- vai kevätkuokkaus.

Kultivaattorissa piikkien jälkeen sijoitetut tasauslautaset sekä muokkaava teräkiekkojyvä tekevät tasaisen mutta kuohkean muokkausjäljen. Kultivaattorilla saavutetaan siten sekä riittävä vesitila, että hyvä pohja kylvömuokkaukselle.

WingMaster 300 - nostolaitesovitteinen kultivaattori



Nostolaitteisiin kiinnitettävän kultivaattorin työleveys on 3,0 metriä. Piikkejä on yhteensä 7 kappaletta ja sijaitsevat 425 millin piikkijaolla. Piikit ovat sijoitettuina kahdelle peräkkäiselle akselille, runkokorkeuden ollessa 850 mm. Jokaisella piikillä on oma hydraulinen laukaisunsa.

Nostolaittekultivaattorin kokonaispaino on 2070 kiloa ja sen vetotehon tarve on 120:stä hevosvoimasta ylöspäin. Työsyvyyden säätö tapahtuu hydraulisesti, kuten puolihihnettävässä mallissa.

Tekniset tiedot (oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään)

WingMaster kultivaattorit

Tekniset tiedot	300	350
Piikkiluku	7	12
Piikkijako cm	42,5	30
Piikkiakselien määrä kpl	2	3
Työleveys cm	300	350
Kuljetusleveys cm	300	400
Tehon tarve minimi hv	120	150
Laukaisimet	hydr.	hydr.
Paino kg	2070	3200

Laukaisinvoima säädettävissä paineakun avulla
Levyjyvä ja tasauslautaset vakiovarusteena

Valmistaja:

DOMETAL OY

Loimaa, puh. 010 843 7000
www.dometal.fi

Jälleenmyyjä:

K-MAATALOUS